

Трубы бесшовные

Марки стали: 08-12X18Н10Т, 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 08Х18Н11, 08Х22Н6Т, 08Х18Н12Б, 10Х23Н18, 06ХН28МДТ, 15Х25Т, 08Х13, 12Х17, ВТ1-0, ХН78Т, UNS S32205, Alloy 75.

Стандарты: ГОСТ 9941-81, ГОСТ 9940-81, ГОСТ 22897-86, ТУ 14-3-1401-86, ТУ 14-3-59-72, ТУ 14-3-1905-93, ТУ 14-3-489-76, ТУ 14-3-820-79, ASTM A312, ASTM A213, ASTM A268, EN 10216-5.

Стандартная поверхность: матовая.

Длина: возможны различные варианты под заказ.

Поставка под заказ: возможны поставки нержавеющей бесшовных труб других диаметров и толщин стенок под заказ.

Трубы бесшовные холодно и теплодеформированные из коррозионностойкой стали ГОСТ 9941-81			
Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм
5,0	0,2-1,0	51,0	0,5-7,5
6,0	0,2-1,5	53,0	0,5-7,5
7,0	0,2-1,5	54,0	0,5-7,5
8,0	0,2-2,0	56,0	0,5-7,5
10,0	0,2-2,5	57,0	0,5-8,5
11,0	0,2-2,5	60,0	0,5-8,5
12,0	0,2-2,5	63,0	1,5-8,5
13,0	0,2-2,5	65,0	1,5-8,5
14,0	0,2-3,0	68,0	1,5-8,5
15,0	0,2-3,0	70,0	1,5-8,5
16,0	0,2-3,0	73,0	1,5-8,5
17,0	0,2-3,0	75,0	1,5-8,5
18,0	0,2-3,5	76,0	3,0-8,5
19,0	0,2-3,5	80,0	3,0-8,5
20,0	0,2-4,0	83,0	3,0-8,5
21,0	0,3-4,0	85,0	3,0-8,5
22,0	0,3-4,0	89,0	3,0-8,5

23,0	0,3-4,0	90,0	3,0-8,5
24,0	0,3-4,0	95,0	3,0-10,0
25,0	0,3-4,5	100,0	3,0-10,0
27,0	0,3-4,5	102,0	3,2-10,0
28,0	0,3-4,5	108,0	3,5-10,0
30,0	0,3-5,5	110,0	3,5-12,0
32,0	0,3-5,5	120,0	3,5-12,0
34,0	0,3-5,5	130,0	3,5-20,0
35,0	0,3-5,5	140,0	3,5-20,0
36,0	0,4-5,5	150,0	3,5-20,0
38,0	0,4-6,0	160,0	4,0-22,0
40,0	0,4-6,0	170,0	4,0-22,0
42,0	0,4-6,0	180,0	4,0-22,0
45,0	0,4-6,0	200,0	4,0-22,0
48,0	0,4-7,5	220,0	4,0-22,0
50,0	0,4-7,5	250,0	4,5-22,0

Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали ГОСТ 9940-81

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм
57,0	4,5-8,0
60,0	4,5-8,0
68,0	4,5-8,5
73,0	4,5-10,0
76,0	3,5-10,0
83,0	3,5-15
89,0	3,5-14
95,0	5,0-16
102,0	5,0-20

108,0	5,0-20
114,0	5,0-22
121,0	5,0-26
127,0	5,0-26
133,0	4,0-26
140,0	4,0-26
146,0	4,0-26
152,0	4,0-28
159,0	4,0-30
168,0	7,0-30
180,0	8,0-32
194,0	9,0-32
219,0	10,0-25
245,0	11,0-25
273,0	8,0-20
325,0	8,0-24
426,0	12,0-20

Трубы стальные малых размеров (капиллярные) ГОСТ 14162-79

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм
0,30	0,1
0,32	0,1
0,36	0,1-0,12
0,40	0,1-0,12
0,45	0,1-1,6
0,50	0,1-0,20
0,55	0,1-0,22
0,60	0,1-0,25

0,70	0,1-0,28
0,80	0,1-0,32
0,90	0,1-0,36
1,0	0,1-0,45
1,2	0,1-0,55
1,4	0,1-0,60
1,5	0,1-0,60
1,6	0,1-0,70
1,8	0,1-0,80
2,0	0,1-0,90
2,2	0,1-1,0
2,4	0,1-1,0
2,5	0,1-1,20
2,8	0,1-1,20
3,0	0,1-1,40
3,2	0,1-1,40
3,4	0,1-1,60
3,5	0,1-1,60
3,6	0,1-1,60
3,8	0,1-1,60
4,0	0,1-1,60
4,2	0,1-1,60
4,5	0,1-1,60
4,0	0,1-1,60
5,0	0,1-1,60